

Paketlösningar för Alugas-installation i husbil



Paket 2 - 11 Två tankflaskor 11kg, tankning invändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	350	Alugas 11kg m. Multiventil (565mm hög)
1	270	Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för en tankflaska
1	175	Slang 0,75meter
1	204	Tankintag för montering invändigt
1	215	Hållare för tankintag
1	121	T-stycke
1	155	Slang 0,5 meter

Paket 2 - 14 Två tankflaskor 14kg, tankning invändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	351	Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hög)
1	270	Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för en tankflaska
1	175	Slang 0,75meter
1	204	Tankintag för montering invändigt
1	215	Hållare för tankintag
1	121	T-stycke
1	155	Slang 0,5 meter



Beroende på gasoltrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från gasoltanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Paket 3 - 11 En tankflaska 11kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	350	Alugas 11kg m. Multiventil (565mm hög)
1	104	Adapter ACME-M21.8
1	105	Adapter Dish-M21.8
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för en tankflaska
1	156	Slang 1 meter
1	271	Tankintag för montering utvändigt

Paket 3 - 14 En tankflaska 14kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	351	Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hög)
1	104	Adapter ACME-M21.8
1	105	Adapter Dish-M21.8
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för en tankflaska
1	176	Slang 1,25 meter
1	271	Tankintag för montering utvändigt



Beroende på gasoltrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från gasoltanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Paketlösningar för Alugas-installation i husbil

Paket 4 - 11 Två tankflaskor 11kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	350	Alugas 11kg Multiventil tankflaska
1	104	Adapter ACME-M21.8
1	105	Adapter Dish-M21.8
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för en tankflaska
1	156	Slang 1 meter
1	271	Tankintag för montering utvändigt
1	121	T-stycke
1	155	Slang 0,5 meter

Paket 4 - 14 Två tankflaskor 14kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	351	Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hög)
1	104	Adapter ACME-M21.8
1	105	Adapter Dish-M21.8
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för en tankflaska
1	176	Slang 1,25 meter
1	271	Tankintag för montering utvändigt
1	121	T-stycke
1	155	Slang 0,5 meter



Beroende på gasolutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från gasoltanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.